

多按键

# SIP 视频门禁对讲

C88

高清音频  
1080p 高清摄像头  
2.3" 图形液晶显示器  
支持使用DTMF、开锁密码  
以及IC/ID卡解锁



1080P



HD



PoE



## 概述

C88是一个多按键SIP门禁对讲，集成高清摄像头和带有回声消除功能的先进音频系统。它支持H.264视频压缩格式，并在1080P视频分辨率下提供优秀的视频质量。与C72室内监视器一起使用，您可以随时与访客对话，并通过门禁摄像头查看视频。

C88为用户提供无钥匙控制和方便的、支持多种不用钥匙开门的方式。只要是电子门锁，就可以远程打开，也可以使用开锁密码或IC/ID卡在本地打开。它能通过网络理想地控制通讯和安全，可以很好的应用在如商业，机构和住宅等方面。



## 视频功能

- 200万像素彩色CMOS摄像机
- 最大图像传输速率:1080P -30fps
- 视频编解码器:H.264
- 分辨率:高达1280 x 1080
- 观看角度:80° (高), 60° (宽)
- 最小亮度:0.1lux

## 访问控制

- 一条SIP线, 两个SIP服务器
- 门禁解锁: DTMF, 开锁密码, IC/ID卡
- 门禁对讲功能:
- 全双向
- 默认自动接听
- 通过URL/URI远程控制
- 快速拨号

## 管理功能

- 自动配置:  
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
- 通过HTTP/HTTPS web进行配置
- 配置keypad-based管理
- SNMP/TR069
- 时间同步服务/夏令时
- 网络升级固件
- 系统日志
- 配置备份/恢复

## 环境

- 操作温度: -20~60 °C
- 放置温度: -40~70 °C
- 相对湿度: 10~90%

## 技术支持

访问鼎信通达网站(<http://www.dinstar.com/>)了解更多产品文档、常见问题和更多信息。如需更好的服务, 请联系 [support@dinstar.com](mailto:support@dinstar.com) 或在线支持。

## 音频功能

- 高清音频
- 双向音频流
- 宽带编解码器:G.722
- 窄带编解码器:PCMA, PCMU, G.729, G723\_53, G723\_63, G726\_32
- G.168的回波消除
- 语音活动检测(VAD)
- 舒适噪声发生器(CNG)
- 内置微型扬声器
- 声波回波消除音频输出

## 协议和网络

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SIP基于TLS, SRTP
- RTSP
- TCP/IPv4/UDP
- RTP/RTCP, RFC2198, 1889
- HTTP/HTTPS/FTP/TFTP
- ARP/RARP/ICMP/NTP
- DNS SRV/ A Query/NATPR Query
- 主要、次要 DNS
- 私网穿透协议, 会话计时器
- 802.1p/q, DSCP
- DHCP/Static/PPPoE
- DTMF 模式: In-Band, RFC2833 and SIP INFO

## 物理规格

- 显示器: 2.3英寸 132x64 背光图形液晶显示器
- 全数字按键盘
- 读卡区域
- 铝表面, 金属底壳
- 电源:DC 12V1A或802.3af PoE
- 要求:802.3af PoE三级
- IEEE 802.3af PoE
- 11xRJ45 10/100M以太网插口
- 可安装在墙上
- 尺寸: 260\*130\*32 mm