

SIP 视频门禁话机 (多按键)

DP88

高清音频

1080P 高清摄像头

2.3" 图形液晶显示器

支持使用DTMF、开锁
密码以及RFID卡解锁



1080P HD PoE



简介

DP88是一个多按键SIP门禁话机，集成高清摄像头和带有回声消除功能的先进音频系统；支持H.264视频压缩格式，并在1080P视频分辨率下提供优秀的视频质量，与室内监视器一起使用，让使用者可随时与访客对话的同时通过门禁摄像头查看视频。

DP88为用户提供无钥匙控制便捷开锁功能。只要是电子门锁，就可远程控制开关门，也可以使用开锁密码或RFID卡在本地打开。通过互联网技术，实现有效通讯，更安全快捷，完全适用于商业、机构、住宅等。



视频功能

- 200万像素彩色CMOS摄像机
- 最大图像传输速率：1080P -25fps
- 视频编解码器：H. 264
- 分辨率：高达1920 x 1080
- 观看角度：80° (高)，60° (宽)
- 最小亮度：0.1lux

访问控制

- 两条SIP线，两个SIP服务器
- 门禁解锁：DTMF，开锁密码，RFID卡
- **门禁话机功能：**
全双向
默认自动接听
通过URL/URI远程控制
快速拨号

音频功能

- 高清音频
- 双向音频流
- 宽带编解码器：G. 722
- 窄带编解码器：PCMA, PCMU, G. 729, G723_53, G723_63, G726_32
- G. 168的回波消除
- 语音活动检测 (VAD)
- 舒适噪声发生器 (CNG)
- 内置微型扬声器
- 声波回波消除音频输出

物理接口

- 1 路 100M/10M 以太网接口, PoE
- 1 个以太网摄像头，支持H264/H265
- 2 路继电器输出
- 2 路门磁短路输入
- 2 路室内开关
- 1 路录音输出
- 1 个8Ω 喇叭
- 1 路模拟音频输出
- 1 路外部音频输入
- 1 个麦克风
- 1 路防拆检测
- 1 个韦根读卡器接口
- 1 个RS232接口，支持RFID读卡器
- 1 个2.3寸黑白LCD
- 1 个15键键盘
- 2 DSS 键接口

环境要求

- 操作温度：-20~65 °C
- 放置温度：-40~70 °C
- 相对湿度：10~90%

管理功能

- 自动配置：FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
- 通过HTTP/HTTPS web进行配置
- 配置keypad-based管理
- SNMP/TR069
- 时间同步服务/夏令时
- 网络升级固件
- 系统日志
- 配置备份/恢复

协议和网络

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SIP基于TLS, SRTP
- onvif, 可绑定外部摄像机
- RTSP
- TCP/IPv4/UDP
- RTP/RTCP, RFC2198, 1889
- HTTP/HTTPS/FTP/TFTP/ONVIF
- ARP/RARP/ICMP/NTP
- DNS SRV/ A Query/NATPR Query
- 主要、次要 DNS
- 私网穿透协议, 会话计时器
- 802.1p/q, DSCP, 802.1X
- DHCP/Static/PPPoE
- DTMF 模式: In-Band, RFC2833 and SIP INFO

物理规格

- 显示器：2.3英寸132x64 背光图形液晶显示器
- 全数字按键盘
- 读卡区域
- 铝表面，金属底壳
- 电源：DC 12V1A或802.3af PoE
- 要求：802.3af PoE三级
- IEEE 802.3af PoE
- 11xRJ45 10/100M以太网插口
- 墙面安装/嵌入式安装
- 尺寸：285*120*38mm