

DINSTAR | 鼎信通达

股票代码:870319

## 中继网关主叫号码池替换配置



深圳鼎信通达股份有限公司

联系电话: 0755-61919966

地址: 深圳市南山区兴科一街万科云城一期七栋A座18楼

## 关于本文档

本文档主要介绍中继网关主叫号码池替换配置方法。

## 适用对象

本手册适合下列人员阅读：

- 安装维护工程师
- 技术支持工程师
- 相关技术和市场人员

## 修订记录

文档名称	中继网关主叫号码池替换配置
手册版本	V1.0
日期	2019-5-20
作者	技术支持部
修正说明	

应用场景：客户从运营商申请了 E1 中继线路，运营商可能给客户分配了几百或者更多的主叫号码（俗称线路大号）。走中继线路外呼时，客户想把 SIP 服务器送过来的主叫号码全部用运营商分配的线路号码替换掉再呼出去。

(1) 在 **号码过滤-主叫白名单** 添加一条白名单，索引编号 0，主叫号码填点号“.”代表匹配任意号码，如下图。



(2) 然后在 **号码过滤--主叫号码池** 里添加运营商分配的线路号码，如图



(3) 继续添加一条过滤规则,所有呼叫的主叫号码匹配到是白名单后就用号码池号码替换,主叫白名单和白名单主叫号码池这两项分别选择之前添加的编号,其他的不用配置,如图。



(4) 最后在 IP-PSTN 呼出路由里选上对应的过滤规则即可, 如下图

