

酒店专用话机

高清语音IP电话

H60P



- HD 高清语音
- 小巧简约设计，耐用舒适握感，可适应多种空间布局
- 6个可编程按键，可自定义酒店服务专用号码
- 支持G.722, Opus 等语音编码，可有效处理多种音频应用场景
- 支持百兆以太网和PoE供电，实现高效传输与简便安装
- 支持酒店特色面膜定制，提升个性化服务体验



2线



RJ9接口



PoE



HD

型号	屏幕	网络	PoE支持	电源适配器
H60P	-	2*10/100 Mbps	√	需另外购买

概述

鼎信通达H60P是一款专为酒店行业设计的高性价比多功能的高清IP语音话机，致力于为客户提供卓越的通信体验，设计简洁且易于操作，兼容各种IP语音电话系统，能够灵活适应酒店多样化的业务需求。

H60P话机集成HD高清音频技术，确保通话质量清晰流畅。支持百兆以太网并兼容POE供电，有效降低布线成本，同时配备了6个可编程按键，可用于个性化配置酒店各类服务热线。此外，H60P还支持根据客户需求定制话机面膜，增强用户体验。通过与IPPBX完美配合提供广泛的呼叫业务功能，H60P支持快速拨号、呼叫等待、语音留言等一系列酒店适用功能，助力酒店提供优质服务，提升客户满意度。



话机特性

- 2个SIP账户
- 快速拨号, 热线
- 呼叫等待
- 呼叫前转 (无条件 / 忙线 / 无应答)
- 呼叫转移 (忙转 / 咨询转)
- 呼叫保持, 静音, 免打扰
- 重拨, 回拨
- 自动重拨, 自动应答
- 可配置振铃模式
- Action URL / URI
- 通话日志: 100条
- 最大支持5个远程电话本URL
- LDAP
- 多语种支持
- 点对点呼叫

IP-PBX 特性

- 短消息, 语音信箱, 信息等待提示 (MWI)
- 通话保持音乐, 对讲机
- 代答, 组内代答
- 匿名呼叫
- 匿名呼叫拒绝

管理维护

- 自动配置/升级: FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / PnP
- HTTP / HTTPS Web 配置
- SNMP
- TR069
- 网络抓包
- NTP时间同步 / 夏令时支持
- 通过Web进行软件升级
- Syslog
- 配置备份/恢复
- 云管理系统 (NMS)

语音媒体

- HD 高清语音
- 宽带语音编码: G.722, OPUS-WB
- 窄带语音编码: PCMA, PCMU, G.729, G.723, G.726, AMR, OPUS, iLBC
- 回声抵消 / 动态抖动缓存
- 语音活动检测 (VAD)
- 舒适噪声 (CNG)
- 全双工免提

协议&标准

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- SIP TLS, SRTP加密
- TCP / IP / UDP
- RTP / RTCP, RFC2198, RFC1889
- HTTP / HTTPS / FTP / TFTP
- ARP / RARP / ICMP / NTP / DHCP
- DNS SRV / A Query / NATPR Query
- STUN, 会话刷新 (RFC4028)
- DTMF模式: In-Band, RFC2833, SIP INFO
- LLDP
- 802.1X, OpenVPN

物理特性

- 电源适配器: AC 100-240V@DC 5V1A
- PoE IEEE802.3af
- 1xRJ9 手柄接口
- 1xRJ9 耳麦接口
- 安装方式: 桌面式
- 话机尺寸: 180x192x36mm
- 净重: 约0.37kg
- 包装尺寸: 202x206x94mm
- 整机重量: 约1.02kg

深圳鼎信通达股份有限公司

深圳南山区西丽街道新科一街创新谷一期1栋A座18楼

邮编: 518052

电话: +86 755 2645 6664 传真: +86 755 2645 6659

邮箱: sales@dinstar.com support@dinstar.com

网站: <http://www.dinstar.com> <http://www.dinstar.cn>

