

DP92V系列 SIP视频门禁终端

DP92V系列是一系列SIP视频门禁终端，集成了高清摄像头和具有回声消除功能的先进音频系统，支持H.264视频解码，1080P高清显示，配合室内显示器一起使用，实现用户与访客对话的同时还可以查看门禁摄像头画面。其中，DP92V-G系列携带4G天线，用户可以在无线情况下随时与被叫方进行对话。DP92V系列可以为用户提供一键报警功能，如用户在紧急情况下，通过一键对讲联系系统管理处。产品全身由铝合金材料制成，可防水防暴，支持嵌入式安装和壁挂式安装。此终端支持通过业务控制系统实现互联网，IOT等连接，支持丰富的接口联动，远程控制，实现更安全快捷的通信，具有非常广泛的应用场景，适用于行业用户，楼宇管理，银行、学校、景区、车站，科技园区的智能门禁对讲安防系统。



DP92V-S



DP92V-D



DP92V-MS



DP92V-MD



DP92V-SG



DP92V-DG



DP92V-MSG



DP92V-MDG

	按键	4G	防水防尘等级IP65、 防暴等级IK10	开门方式
DP92V-S	单键	×	√	DTMF信号
DP92V-D	双键	×	√	DTMF信号
DP92V-MS	单键	×	√	DTMF信号, RFID卡
DP92V-MD	双键	×	√	DTMF信号, RFID卡
DP92V-SG	单键	√	√	DTMF信号
DP92V-DG	双键	√	√	DTMF信号
DP92V-MSG	单键	√	√	DTMF信号, RFID卡
DP92V-MDG	双键	√	√	DTMF信号, RFID卡

功能特性

对讲

- 两条SIP线路, 两个SIP服务器
- 开门方式:DTMF信号, RFID卡
(仅DP92-MS/MD/MSG/MDG支持RFID卡)
- **对讲功能:**
全双向
默认自动接听
通过URL/URI远程控制
快速拨号

管理功能

- 自动配置:
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
- 通过HTTP/HTTPS web进行配置
- 配置keypad-based管理
- SNMP/TR069
- 时间同步服务/夏令时
- 网络升级固件
- 系统日志
- 配置备份/恢复

环境要求

- 工作温度:-35~65℃
- 存储温度:-40~85℃
- 相对湿度:10%~90%

协议和网络

- SIP v1(RFC2543), v2(RFC3261)
- SIP基于TLS, SRTP
- onvif,可绑定外部摄像机
- RTSP
- TCP/IPv4/UDP
- RTP/RTCP, RFC2198, 1889
- HTTP/HTTPS/FTP/TFTP/ARP/RARP/ICMP/NTP
- DNS SRV/A Query/NATPR Query
- 主DNS服务器和次DNS服务器
- 私网穿透协议, 会话计时器
- 802.1p/q, DSCP,802.1x
- DHCP/Static/PPPoE

物理接口

- 1 路 10M/100M 以太网接口, PoE
- 1 路继电器输出
- 1 路门磁短路输入
- 1 路室内开关
- 1 个8Ω喇叭
- 1 个麦克风
- 1 个RS232接口
- 1 个DSS键接口

音频功能

- 高清音频
- 双向音频流
- 宽带编码:G.722
- 窄带编码:PCMA, PCMU, G.729, G.723_53, G.723_63, G.726_32
- G.168的回波消除
- 语音活动检测(VAD)
- 舒适噪声发生器(CNG)
- 内置微型扬声器
- 声波回声消除音频输出

物理规格

- 1个呼叫按钮 (DP92V-S/MS/SG/MSG)
- 2个呼叫按钮 (DP92V-D/MD/DG/MDG)
- 铝合金外壳, 金属底壳
- 电源:DC 12V1A或802.3af PoE
- 要求:802.3af PoE三级
- IEEE 802.3af PoE
- 1xRJ45 10/100M以太网插口
- 安装方式:壁挂式
- 设备尺寸(长*宽*高):105*175*40mm
- 包装尺寸(长*宽*高):244*86*170mm
- 外箱尺寸(长*宽*高):450*355*265mm

4G参数(仅DP92-G系列支持)

- 1 nano SIM slot
- LTE: B1/3/5/8/34/38/39/40/41
- FDD-LTE: Max 10Mbps(DL), 5Mbps(UL)
- TDD-LTE: Max 8.96Mbps(DL), 3.1Mbps(UL)
- LTE发射功率: 23 ±2dBm(Power class 3)

深圳鼎信通达股份有限公司

深圳南山区西丽街道新科一街创新谷一期1栋A座18楼

网站: www.dinstar.cn

邮编: 518052

电话: +86 755 2645 6664

传真: +86 755 2645 6659

邮箱: sales@dinstar.com support@dinstar.com

