


中小型企业入门级

高清语音4G电话

C60U-V

- 高清语音
- 2个分机账号
- 2.3" 黑白显示屏
- 双百兆以太网口
- 支持双SIM卡
- 支持外接EHS无线耳机（缤特力，捷波朗，森海塞尔）
- 支持全网通4G模块
- 支持电子围栏/基站锁定



型号	屏幕	网络	PoE支持	电源适配器
C60U-V	132X64	2*10/100 Mbps	x	国标电源

概述

鼎信通达C60U-V是一款入门级高性价比多功能高清的4G电话，简单易用，适用于各种IP语音电话系统。C60U-V具有卓越的高清语音品质并且支持丰富的电话系统呼叫功能，可充分满足中小型企业、呼叫中心以及IP语音通信行业用户的需求。

C60U-V SIP话机采用132x64分辨率背光液晶屏，支持LTE TDD, LTE FDD，支持百兆以太网，支持2个SIP账户，支持五方会议功能，通过与IPPBX完美配合，实现丰富的呼叫业务功能。



话机特性

- 2个SIP账户
- 呼叫等待
- 呼叫转移
- 忙转/咨询转
- 呼叫保持, 静音, 免打扰
- 快速拨号, 热线
- 重拨, 回拨
- 自动重拨, 自动应答
- IP地址呼叫
- 拨号规则
- 五方会议
- 音量调节
- 可配置振铃模式
- XML浏览器
- Action URL/URI
- 按键锁定
- 电话本: 1000组
- 黑名单: 100组
- 通话日志: 100条
- 最大支持5个远程电话本URL
- LDAP
- 多语种支持
- 点对点呼叫
- 支持外接EHS无线耳机(缤特力, 捷波朗, 森海塞尔)
- LTE-FDD: B1/B3/B5/B8
- LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41

协议&标准

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- SIP TLS, SRTP加密
- TCP/IP/UDP
- RTP/RTCP, RFC2198, RFC1889
- HTTP/HTTPS/FTP/TFTP
- ARP/RARP/ICMP/NTP/DHCP
- DNS SRV/ A Query/NATPR Query
- STUN, 会话刷新(RFC4028)
- DTMF模式: In-Band, RFC2833, SIP INFO
- LLDP
- 802.1X, OpenVPN

IP-PBX 特性

- 短消息, 语音信箱, 信息等待提示 (MWI)
- 通话保持音乐, 对讲机
- 代答, 组内代答
- 匿名呼叫
- 匿名呼叫拒绝

语音媒体

- HD 高清语音
- 宽带语音编码: G.722, OPUS-WB
- 窄带语音编码: PCMA, PCMU, G.729, G723, G726, AMR, OPUS, iLBC
- 回声抵消/动态抖动缓存
- 语音活动检测(VAD)
- 舒适噪声(CNG)
- 全双工免提

管理维护

- 自动配置/升级:
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
- HTTP/HTTPS Web配置
- 通过话机按键进行配置
- SNMP
- TR069
- 网络抓包
- NTP时间同步, 夏令时支持
- 通过Web进行软件升级
- Syslog
- 配置备份/恢复
- 云管理系统(NMS)

物理特性

- 132x64 点阵灰度背光LCD显示屏 (2.3英寸)
- 电源适配器: AC 100-240V@DC 5V1A
- PoE IEEE802.3af
- 1xRJ9 手柄接口
- 1xRJ9 耳麦接口
- 可挂墙安装
- 话机尺寸: 180x192x36mm
- 净重: 约0.37kg
- 包装尺寸: 202x206x94mm
- 整机重量: 约1.02kg